

## ТОО "АНПЗ"

	Наименование товара	Код торгового инструмента (товара)	Качественные характеристики	Условия поставки товара	Условия оплаты товара	Размер лота, а также в случае необходимости минимальной поставочной партии товара и (или) способ упаковки товара;	Перечень документов, подтверждающих поставку товара;	Допустимый толеранс при поставке товара;
1	Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ"	NN26FCATnzhqBb	Октановое число по исследовательскому методу - 92,8; Октановое число по моторному методу - 84,6; Массовая концентрация свинца, г/дм <sup>3</sup> бензина отсутствует; Фракционный состав, С: 10% 42, 50% 69, 90% 168; Давление насыщенных паров, кПа - 85,6; Индукционный период бензина, мин - более 600; Остальные качественные показатели - в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2014 для поставляемого бензина АИ-92	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу (перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «С» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
2	Бензин АИ-92 ТОО "АНПЗ"	NN26EXWAoqBb	Октановое число по исследовательскому методу - 92,8; Октановое число по моторному методу - 84,6; Массовая концентрация свинца, г/дм <sup>3</sup> бензина отсутствует; Фракционный состав, С: 10% 42, 50% 69, 90% 168; Давление насыщенных паров, кПа - 85,6; Индукционный период бензина, мин - более 600; Остальные качественные показатели - в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2014 для поставляемого бензина АИ-92	EXW Атырауская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу (перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «С» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
3	Бензин АИ-95 ТОО "АНПЗ"	NO26FCATnzhqBb	Октановое число по исследовательскому методу - 96,3; Октановое число по моторному методу - 85,2; Массовая концентрация свинца, г/дм <sup>3</sup> бензина отсутствует; Фракционный состав, С: 10% 52, 50% 112, 90% 170; Давление насыщенных паров, кПа - 73,4; Индукционный период бензина, мин - более 600; Остальные качественные показатели - в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2014 для поставляемого бензина АИ-95	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу (перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «С» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
4	Бензин АИ-95 ТОО "АНПЗ"	NO26EXWAoqBb	Октановое число по исследовательскому методу - 96,3; Октановое число по моторному методу - 85,2; Массовая концентрация свинца, г/дм <sup>3</sup> бензина отсутствует; Фракционный состав, С: 10% 52, 50% 112, 90% 170; Давление насыщенных паров, кПа - 73,4; Индукционный период бензина, мин - более 600; Остальные качественные показатели - в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2014 для поставляемого бензина АИ-95	EXW Атырауская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу (перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «С» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
5	Бензин АИ-98 ТОО "АНПЗ"	NP26FCATnzhqBb	Октановое число по исследовательскому методу - 100,1; Октановое число по моторному методу - 88; Массовая концентрация свинца, г/дм <sup>3</sup> бензина - отсутствует; Фракционный состав, С: 10% 21, 50% 46, 90% 87; Давление насыщенных паров, кПа - 77,1; Индукционный период бензина, мин - более 600; Остальные качественные показатели - в пределах норм, установленных ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина АИ-98	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу (перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «С» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;

6	Бензин АИ-98 ТОО "АНПЗ"	NP26EXWAoqBb	Октановое число по исследовательскому методу - 100,1; Октановое число по моторному методу - 88; Массовая концентрация свинца, г/дм3 бензина - отсутствует; Фракционный состав, С: 10% 21, 50% 46, 90% 87; Давление насыщенных паров, кПа - 77,1; Индукционный период бензина, мин - более 600; Остальные качественные показатели - в пределах норм, установленных ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина АИ-98	EXW Атырауская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
7	Топливо для реактивных двигателей РТ ТОО «АНПЗ»	NQ26FCATnzhqBb	Плотность при 20°C, кг/м3 не менее-775-780; Высота некоптящего пламени, мм, не менее-25; Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более-0,7; Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже-28 Остальные качественные показатели-в пределах норм, установленных ГОСТ 10227-86	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
8	Топливо дизельное марки ДТ-Е-К4 ТОО «АНПЗ»	NR26FCATnzhqBb	Цетановое число, не менее-59; Цетановый индекс, не менее-55; Фракционный состав:при температуре 250 0C перегоняется, %, менее 45; при температуре 350 0C перегоняется, %, не менее 97; 95% перегоняется при температуре, 0C, не выше338. Вязкость кинематическая при 40 0C, мм2/с 2,60; Предельная температура фильтруемости 0C, не выше минус 6; Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0C, не ниже 64; Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более, % 1,2; Массовая доля серы, мг/кг, не более 11; Зольность, % масс., не более0,006; Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32511-2013 для поставляемого Топлива дизельного марки ДТ-Е-К4	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
9	Топливо дизельное марки ДТ-З-К4 ТОО «АНПЗ»	NS26FCATnzhqBb	Цетановое число, не менее 52. Фракционный состав:50% перегоняется при температуре, 0C, не выше 249. 95% перегоняется при температуре, 0C, не выше 341. Вязкость кинематическая при 20 0C, мм2/с 3,02. Предельная температура фильтруемости 0C, не выше минус 15. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0C, не ниже 55. Массовая доля полициклических углеводородов, не более,%0.0. Массовая доля серы, мг/кг, не более 50. Массовая доля серы, %, не более 0,0050. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.1011348-2003 для поставляемого Топлива дизельного марки ДТ-З-К4	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
10	Топливо дизельное марки ДТ-З-К5 ТОО «АНПЗ»	NT26FCATnzhqBb	Цетановое число, не менее 54. Фракционный состав: 50% перегоняется при температуре, 0C, не выше 266. 95% перегоняется при температуре, 0C, не выше 349. Вязкость кинематическая при 20 0C, мм2/с 4,78. Предельная температура фильтруемости 0C, не выше минус 19. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0C, не ниже 79. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более,% 2,1. Массовая доля серы, мг/кг, не более 8. Массовая доля серы, %, не более 0,0008. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.1011348-2003 для поставляемого Топлива дизельного марки ДТ-З-К5	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;

11	Топливо дизельное марки ДТ-Л-К4 ТОО «АНПЗ»	NU26FCATnzhqBb	Цетановое число, не менее 58. Фракционный состав: 50% отгоняется при температуре, °C, не выше 266. 95% перегоняется при температуре, °C, не выше 353. Вязкость кинематическая при 20 °C, мм <sup>2</sup> /с 4,05. Температура застывания, °C, не выше минус 3. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже 71. Массовая доля полициклических углеводородов, не более, % 1,1. Массовая доля серы, мг/кг, не более 11. Массовая доля серы, %, не более 0,0011. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.1011348-2003 для поставляемого Топлива дизельного марки ДТ-Л-К4	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «д» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
12	Топливо для реактивных двигателей ТС-1 ТОО «АНПЗ	NV26FCATnzhqBb	Плотность при 20 °C , кг/м3 не менее 783,7. Фракционный состав: Температура начала перегонки, °C, не выше 142. 10% отгоняется при температуре, °C, не выше 158. 50% отгоняется при температуре, °C, не выше 184. 90% отгоняется при температуре, °C, не выше 214. 98% отгоняется при температуре, °C, не выше 237. Остаток от разгонки, %, не более 1,2. Потери от разгонки, %, не более 0,8. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 10227-86	FCA ст. Тендык, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «д» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
ТОО "ПКОП"								
1	Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП"	NW26FCASTKqBb	Октановое число по исследовательскому методу 92,8. Октановое число по моторному методу 84,6. Массовая концентрация свинца, г/дм3 бензина отсутствует. Фракционный состав, с 10% 42, 50% 69, 90% 168. Давление насыщенных паров, кПа 85,6. Индукционный период бензина, минимум 600. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2014 для поставляемого бензина АИ-92	FCA ст. Текесу, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «д» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
2	Бензин АИ-92 ТОО "ПКОП"	NW26EXWT0qBb	Октановое число по исследовательскому методу 92,8. Октановое число по моторному методу 84,6. Массовая концентрация свинца, г/дм3 бензина отсутствует. Фракционный состав, с 10% 42, 50% 69, 90% 168. Давление насыщенных паров, кПа 85,6. Индукционный период бензина, минимум 600. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2014 для поставляемого бензина АИ-92	EXW Туркестанская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «д» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
3	Бензин АИ-95 ТОО "ПКОП"	NX26FCASTKqBb	Октановое число по исследовательскому методу 92. Октановое число по моторному методу 83. Массовая концентрация свинца, г/дм3 бензина 0,005 Фракционный состав (10%, 50%, 90%), СНе выше 75,120,190,215. Давление насыщенных паров, кПа 35-93,3. Индукционный период бензина, минимум менее 600. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2003 для поставляемого бензина АИ-95	FCA ст. Текесу, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «д» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
4	Бензин АИ-95 ТОО "ПКОП"	NX26EXWT0qBb	Октановое число по исследовательскому методу 92. Октановое число по моторному методу 83. Массовая концентрация свинца, г/дм3 бензина 0,005 Фракционный состав (10%, 50%, 90%), СНе выше 75,120,190,215. Давление насыщенных паров, кПа 35-93,3. Индукционный период бензина, минимум менее 600. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2003 для поставляемого бензина АИ-95	EXW Туркестанская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «д» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;

5	Бензин АИ-98 ТОО "ПКОП"	NY26FCASTKqBb	Октановое число по исследовательскому методу 92. Октановое число по моторному методу 83. Массовая концентрация свинца, г./м3 бензина 0,005 Фракционный состав (10%, 50%, 90%), СНе выше 75,120,190,215. Давление насыщенных паров, кПа 35-93,3. Индукционный период бензина, минне менее 600. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2003 для поставляемого бензина АИ-98	FCA ст.Тексесу, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
6	Бензин АИ-98 ТОО "ПКОП"	NY26EXWTOqBb	Октановое число по исследовательскому методу 92. Октановое число по моторному методу 83. Массовая концентрация свинца, г./м3 бензина 0,005 Фракционный состав (10%, 50%, 90%), СНе выше 75,120,190,215. Давление насыщенных паров, кПа 35-93,3. Индукционный период бензина, минне менее 600. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ТУ 38.001165-2003 для поставляемого бензина АИ-98	EXW Туркестанская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
7	Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 ТОО «ПКОП»	Na26FCASTKqBb	Плотность при 20С, кг/м3 не менее 775-780. Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25. Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более 0,7. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже 28. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 10227-86	FCA ст.Тексесу, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
8	Топливо дизельное марки ДТ-Е-К4 ТОО «ПКОП»	Nb26FCASTKqBb	Плотность при 15 0С, кг/м3 843. Цетановое число, не менее 54. Цетановый индекс, не менее 50,8. Фракционный состав: 25% перегоняется при температуре, 0С, не менее 27. 350% перегоняется при температуре, 0С, не выше 95. 95% перегоняется при температуре, 0С, не выше 352. Кинематическая вязкость при 40 0С мм2/с3,08. Массовая доля воды, мг/кг, не более 12. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, выше 61. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более, % 4,9. Массовая доля серы, мг/кг, не более 42,8. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32511-2013 для поставляемого дизельного топлива межсезонного ДТ-Е-К4	FCA ст.Тексесу, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
9	Топливо дизельное зимнее ДТ-З-К4 ТОО «ПКОП»	Nc26FCASTKqBb	Плотность при 15 0С, кг/м3 840. Цетановое число, не менее 51. Цетановый индекс, не менее 51,8. Фракционный состав: до 180 0С перегоняется, %, не более 1. до 360 0С перегоняется, %, не менее Воле 95. 95% перегоняется при температуре, 0С, не выше 341. Кинематическая вязкость при 40 0С мм2/с2,40. Массовая доля воды, мг/кг, не более 90. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, выше 59. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более, % 3,9. Массовая доля серы, мг/кг, не более 40,7. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32511-2013 для поставляемого дизельного топлива зимнего ДТ-З-К4	FCA ст.Тексесу, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;

10	Дизельное топливо марки ДТ-Л-К4 ТОО «ПКОП»	Nd26FCASTKqBb	Плотность при 15 °С, кг/м³ 820-845. Цетановое число, не менее 51. Смазывающая способность, мкм, не более 460. Фракционный состав °С: при 250 °С перегоняется, %, не менее 65. при 350 °С перегоняется, %, не менее 85. 95% перегоняется при температуре, °С, не выше 360. Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с2 - 4,5. Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об., не более 7. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более, %8. Массовая доля серы в топливе I вида, мг/кг, не более50. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32511-2013 для поставляемого дизельного топлива летнего ДТ-Л-К4	FCA ст. Текесу, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
ТОО "ПНХЗ"								
1	Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ»	Ne26FCASPPqBb	Октановое число по исследовательскому методу 93,7. Октановое число по моторному методу 84,9. Объемная доля бензола, %0,9. Объемная доля ароматических углеводородов, %31,9. Объемная доля олефиновых углеводородов, %7,5. Массовая доля серы, мг/кг 39. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина АИ-92	FCA ст. Павлодар-порт, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
2	Бензин АИ-92 ТОО «ПНХЗ»	Ne26EXWPOAqBb	Октановое число по исследовательскому методу 93,7. Октановое число по моторному методу 84,9. Объемная доля бензола, %0,9. Объемная доля ароматических углеводородов, %31,9. Объемная доля олефиновых углеводородов, %7,5. Массовая доля серы, мг/кг 39. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина АИ-92	EXW Павлодарская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
3	Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ»	Nf26FCASPPqBb	Октановое число по исследовательскому методу 95,6. Октановое число по моторному методу 85,9. Объемная доля бензола, % 0,9. Объемная доля ароматических углеводородов, % 30,9. Объемная доля олефиновых углеводородов, % 7,7. Массовая доля серы, мг/кг 40. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина АИ-95	FCA ст. Павлодар-порт, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
4	Бензин АИ-95 ТОО «ПНХЗ»	Nf26EXWPOAqBb	Октановое число по исследовательскому методу 95,6. Октановое число по моторному методу 85,9. Объемная доля бензола, % 0,9. Объемная доля ароматических углеводородов, % 30,9. Объемная доля олефиновых углеводородов, % 7,7. Массовая доля серы, мг/кг 40. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина АИ-95	EXW Павлодарская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
5	Бензин АИ-98 ТОО «ПНХЗ»	Ng26FCASPPqBb	Октановое число по исследовательскому методу 98,3. Октановое число по моторному методу 88,2. Объемная доля бензола, % 0,8. Объемная доля ароматических углеводородов, % 30,1. Объемная доля олефиновых углеводородов, %6,1. Массовая доля серы, мг/кг 44. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина АИ-98	FCA ст. Павлодар-порт, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2) Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;

6	Бензин АИ-98 ТОО «ПНХЗ»	Ng26EXWPOaqBb	Октановое число по исследовательскому методу 98,3. Октановое число по моторному методу 88,2. Объемная доля бензола, % 0,8. Объемная доля ароматических углеводородов, % 30,1. Объемная доля олефиновых углеводородов, % 6,1. Массовая доля серы, мг/кг 44. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина АИ-98	ЕХW Павлодарская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	1 метрическая тонна	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
7	Битум нефтяной дорожный 70/100 ТОО «ПНХЗ»	Nh26FCAP0zqBb	Температура размягчения по КиШ, °C46. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм 107. Вязкость условная, градусы ВУЗ,37. Низшая теплота сгорания, кДж/кг 40068. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 33133-2014 для поставляемого битума нефтяного дорожного 70/100	FCA Павлодарская область, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
8	Битум нефтяной дорожный 70/100 ТОО «ПНХЗ»	Nh26EXWPOaqBb	Температура размягчения по КиШ, °C46. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм 107. Вязкость условная, градусы ВУЗ,37. Низшая теплота сгорания, кДж/кг 40068. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 33133-2014 для поставляемого битума нефтяного дорожного 70/100	ЕХW Павлодарская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	30 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
9	Топливо для реактивных двигателей марки РТ ТОО «ПНХЗ»	Ni26FCASPPqBb	Плотность при 20°C, кг/м³ не менее 775-780. Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25. Кислотность, мг KOH на 100 см³ топлива, не более 0,7 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, не ниже 28 Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 10227-86	FCA, ст. Павлодар-порт, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
10	Битум нефтяной дорожный 100/130 ТОО «ПНХЗ»	Nj26FCAP0zqBb	Температура размягчения по КиШ, °C46. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм 107. Вязкость условная, градусы ВУЗ,37. Низшая теплота сгорания, кДж/кг 40068. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных СТ РК 1373-2013 для поставляемого битума нефтяного дорожного 100/130	FCA Павлодарская область, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
11	Битум нефтяной дорожный 100/130 ТОО «ПНХЗ»	Nj26EXWPOaqBb	Температура размягчения по КиШ, °C46. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм 107. Вязкость условная, градусы ВУЗ,37. Низшая теплота сгорания, кДж/кг 40068. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных СТ РК 1373-2013 для поставляемого битума нефтяного дорожного 100/130	ЕХW Павлодарская область, поставка только автомобильным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	30 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
12	Топливо дизельное летнее ДТ-Л-К4 ТОО «ПНХЗ»	Nk26FCAP0zqBb	Цетановое число, не менее 53,7. Цетановый индекс, не менее 52,5. Фракционный состав: 250% перегоняется при температуре, 0С, не менее 37. 350% перегоняется при температуре, 0С, не выше 95. 95% перегоняется при температуре, 0С, не выше 350. Плотность при 20°C, кг/м³ 830,7. Массовая доля воды, мг/кг, не более 60. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 0С, выше 65. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более, % 0,7. Массовая доля серы, мг/кг, не более = 32,5. Общее загрязнение, мг/кг, не более б. Остальные качественные показатели в пределах норм, установленных ГОСТ 32511-2013 для поставляемого дизельного топлива летнего ДТ-Л-К4	FCA Павлодарская область, поставка только железнодорожным транспортом	1) Т+С до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)Т+С+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;

1	Битум нефтяной дорожный 70/100 ТОО «СП» CASPI BITUM»	N126EXWMO2qBc	Температура размягчения по Киш, °C47. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм71-100. Вязкость динамическая при 60°C, не менее145 Температура хрупкости по Фраасу, не выше=20. Остальные качественные показателиПродукт соответствует требованиям стандарта СТ РК 1373-2013 «Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» для марки БНД 70/100.	EXW (франко завод) эстакада налива ТОО «СП CASPI BITUM», регион - Мангистауская область, поставка только железнодорожным транспортом	1) T+C до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)T+C+5 до 20:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
2	Битум нефтяной дорожный 100/130 ТОО «СП» CASPI BITUM»	Nm26EXWMO2qBb	Температура размягчения по Киш, °C46. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм107. Вязкость условная, градусы ВУЗ,37. Низшая теплота сгорания, кДж/кг40068. Остальные качественные показателив пределах норм, установленных ГОСТ 33133-2014 для поставляемого битума нефтяного дорожного 100/130	EXW (франко завод) эстакада налива ТОО «СП CASPI BITUM», регион - Мангистауская область, поставка только железнодорожным транспортом	1) T+C до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)T+C+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	65 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
3	Битум нефтяной дорожный 70/100 фасованный в биг-бэги (1000 кг) ТОО «СП» CASPI BITUM»	Nn26EXWMOAqBc	Битум нефтяной дорожный марки БНД 70/100 фасованный в биг-бэги (1000 кг) Температура размягчения по Киш, °C47. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм71-100. Вязкость динамическая при 60°C, не менее145 Температура хрупкости по Фраасу, не выше=20. Остальные качественные показателиПродукт соответствует требованиям стандарта СТ РК 1373-2013 «Битумы и битумные вяжущие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» для марки БНД 70/100.	EXW (франко завод) ТОО «СП CASPI BITUM», регион - Мангистауская область, поставка только автотранспортом	1) T+C до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)T+C+5 до 20:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	20 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
4	Бензин АИ-92-К5 АО «Конденсат»	No26FCASKZqBb	Октановое число по исследовательскому методу92. Октановое число по моторному методу83. Массовая концентрация свинца, г/дм3 бензина отсутствует. Фракционный состав, с 70 ОС (И70) 39,1 100 ОС (И100)57,9 150 ОС (И150) 87,1. Давление насыщенных паров, кПа84,8. Индукционный период бензина, минне более 1200. Остальные качественные показателив пределах норм, ГОСТ 32513-2013 для поставляемого бензина марки АИ-92-К5	FCA станция Казахстан (666408), поставка только железнодорожным транспортом	1) T+C до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)T+C+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	60 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;
5	Топливо дизельное летнее ДТ-Л-К5 АО «Конденсат»	Np26FCASKZqBb	Плотность при 15 °C, кг/м3828,1. Цетановое число, не менее55. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °C, мкм, не более371. Фракционный состав °C: при 250 °C перегоняется, %, не менее44,1. при 350 °C перегоняется, %, не менее97,4. 95% перегоняется при температуре, °C, не выше325,7 Кинематическая вязкость при 40 °C мм2/C2,383. Содержание метиловых эфиров жирных кислот, % об., не болееОтсутствие. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, не более,%0,4. Массовая доля серы мг/кг, не более4. Массовая доля воды, мг/кг, не более40,2. Остальные качественные показателив пределах норм, ГОСТ 32513-2013 для поставляемого топлива дизельного летнего ДТ-Л-К5	FCA ст. Казахстан (666408), поставка только железнодорожным транспортом	1) T+C до 16:00 Срок оплаты товара Покупателем Продавцу(перечисление денег на банковский счет Продавца) 2)T+C+30 до 16:00 Срок поставки товара Продавцом Покупателю, где «Т» - день подписания договора, «с» - «4» рабочих дня, цифры - количество рабочих дней.	60 метрических тонн	накладная и/или акт выполненных работ и/или счет-фактура	+/- 10 метрических тонн;